



Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимняя

СТО 72746455-3.6.9-2016

Продукт, представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке



Описание продукции:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет специальную формулу, которая обеспечивает повышенный выход пены.

Область применения:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL применяется для герметизации, тепло – и шумоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.

Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение 70 PROFESSIONAL зимняя | Метод испытания |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Вес брутто баллона | г | 1020±10 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Объем выхода из баллона, до | л | 70 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время отлипа при (23±5) °С, не более | мин | 10 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время полной полимеризации, не более | час | 30 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Кажущаяся плотность монтажной пены, не более | кг/м ³ | 30 | ГОСТ 409-77 |
| Теплопроводность, не более | Вт/м*К | 0,03 | ГОСТ 7076-99 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | кН/м ² | 80 | ГОСТ 17370-71 |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее | кН/м ² | 35 | ГОСТ 17177-94 |

Производство работ:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимняя применяется при температуре от -18°С до +35°С. Температура баллона от +18 °С до +25 °С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до -20°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от - 10 °С до +40 °С.

Сведения об упаковке:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL поставляется в металлических баллонах 1000 мл (12 шт в упаковке).